



Hoja de especificaciones de celda de carga

Modelo: CC-1042

Salida nominal:	2.00 mV/V $\pm$ 10%
Balance de cero:	$\pm$ 0.02 mV/V
No linealidad:	0.02% (valores de la salida nominal)
Histéresis:	0.02%
Repetibilidad:	0.02%
Creep:	0.02%
Efecto de temperatura en la salida:	0.002% de la salida nominal/ $^{\circ}$ C
Efecto de temperatura en el cero:	0.003% de la salida nominal/ $^{\circ}$ C
Rango de temperatura de compensación:	-10 $^{\circ}$ C a 40 $^{\circ}$ C
Rango de temperatura de operación:	-20 $^{\circ}$ C a 60 $^{\circ}$ C
Máxima sobrecarga sin compensaciones:	150% de la salida nominal
Impedancia de entrada:	410 $\pm$ 15 Ω
Impedancia de salida:	350 $\pm$ 5 Ω
Resistencia de aislamiento:	$\geq$ 5000M Ω (50Vcd)
Excitación recomendada:	5 a 12 Vcd
Excitación máxima:	15 Vcd

Código de colores:

+ EXC: Rojo	- SIG: Blanco
- EXC: Negro	+ SEN: Amarillo
+ SIG: Verde	- SEN: Café

Dimensiones: 150mm x 39.5mm x 25.5mm

