

PLATAFORMA PARA BÁSCULA HP-SS



Especificaciones

| | |
|---------------------------------------|--|
| Modelo: | HP-SS |
| Uso: | Uso industrial |
| Capacidad máxima: | 500-5000 kg |
| Resolución / sensibilidad: | 0.1-0.5 kg |
| Rango de temperatura de compensación: | 0°C a 40°C |
| Rango de temperatura de operación: | -20°C a 60°C |
| Capacidad de sobrecarga: | 100% de capacidad máxima. |
| Unidades de pesaje: | g, kg, lb, oz, lb:oz, unidad del usuario |

Incluye adicional: Diseño industrial para trabajo pesado, Fabricada con canal de acero estructural, Celdas de carga de viga de aleación de acero niquelado, NTEP Certified, 20 pies de cable de celda de carga para entorno hostil. Caja de conexiones NEMA 4X en acero inoxidable con tarjeta de ajuste de señal, Cubierta en placa antiderrapante robusta, Cuatro ajustadores de nivel (Patas niveladoras) de acero niquelado con flotación, Los agujeros roscados para cáncamos de elevación fácil, Cuatro topes de sobrecarga de esquina (opcional), Nivel de burbuja (opcional).

| No. parte con/ Quick Connector | No. parte sin/ Quick Connector | Medidas (l x a x h) | Capacidad | Peso |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| 66320..... | 67693 | 3 ft x 3 ft x 3.5 in..... | 1,000 lb..... | 232 lb |
| 66319..... | 67694 | 4 ft x 4 ft x 3.5 in..... | 1,000 lb..... | 375 lb |
| 66318†..... | 67695 | 2.5 ft x 2.5 ft x 3.5 in..... | 2,000 lb | 173 lb |
| 66317..... | 67696 | 3 ft x 3 ft x 3.5 in..... | 2,000 lb..... | 232 lb |
| 105300..... | 105301 | 3 ft x 3 ft x 3.5 in..... | 5,000 lb..... | 232 lb |
| 67618..... | 67697 | 4 ft x 4 ft x 3.5 in..... | 2,000 lb..... | 375 lb |
| 6631 | 67698 | 4 ft x 4 ft x 3.5 in..... | 5,000 lb..... | 375 lb |
| 66315..... | 67699 | 4 ft x 4 ft x 3.5 in..... | 10,000 lb..... | 375 lb |
| 66314..... | 67700 | 4 ft x 5 ft x 3.5 in..... | 5,000 lb..... | 437 lb |
| 66313..... | 67701 | 4 ft x 5 ft x 3.5 in..... | 10,000 lb..... | 567 lb |
| 66312..... | 67702 | 4 ft x 6 ft x 3.5 in..... | 5,000 lb..... | 510 lb |

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------|
| 66311 | 67703 | 4 ft x 6 ft x 3.5 in..... | 10,000 lb..... | 656 lb |
| 6631 | 67704 | 5 ft x 5 ft x 3.5 in..... | 5,000 lb..... | 541 lb |
| 66309..... | 67705 | 5 ft x 5 ft x 3.5 in..... | 10,000 lb..... | 696 lb |
| 66308..... | 67706 | 5 ft x 6 ft x 3.5 in..... | 5,000 lb..... | 646 lb |
| 66307..... | 67707 | 5 ft x 6 ft x 3.5 in..... | 10,000 lb..... | 821 lb |
| 66306..... | 67708 | 5 ft x 7 ft x 3.5 in..... | 5,000 lb..... | 734 lb |
| 66305..... | 67709 | 5 ft x 7 ft x 3.5 in..... | 10,000 lb..... | 929 lb |

Para conocer nuestros productos, visite la página web:

www.ispc.com.mx

Contacto: (728) 282 38 78

