

BASCULA PORTATIL BS5



CARACTERISTICAS .

Indicador TI500SL con display de cristal liquido de 0.8"
 Hora y fecha, con batería de respaldo
 Indicador con gabinete Nema 4X / IP66
 Funciones de programación a través de la tecla de menú
 puerto serial RS-232
 Ajuste de cero automático
 Filtraje para vibraciones ambientales ligero, medio y pesado
 Plataforma en placa antiderrapante
 Ruedas de goma grandes simplifican el movimiento en
 pisos desiguales

Especificaciones .

Alimentación:

Tensiones de red: 115 - 230 V CA

Frecuencia: 50 ó 60 Hz

Consumo de energía: 70 mA a 115 VCA,

35 mA a 230 VCA con (10) 350Ω células de carga

Voltaje de excitación:

5VDC, 10 x 350Ω células de carga

Señal analógica Rango de entrada:

± 7 mV / V

Señal analógica Sensibilidad:

0.1uV mínima y / o graduación,

0.5uV / graduación recomienda

Resolución:

Internos: 523.000 recuentos

Pantalla:

100.000 división del visualizador

Medición de la frecuencia:

Seleccionable 5, 10, 20, 40Hz

La linealidad del sistema:

Dentro de un 0,01% de la escala completa

Protección del circuito:

Inmunidad 10V / m

ESD ± 10 KV aire ± 6 KV contacto

Protección RFI:

Derivación de condensadores y supresores ESD

Salida Serial:

Com 1: RS-232 full duplex

Com 2: RS-232 full duplex o 20 mA simplex

Ambos puertos 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baudios 7 u 8

bits de datos, par, impar

o sin paridad

Pantalla:

0.8 in (20 mm), de visualización, dígitos de 7 segmentos LED de 6

dígitos súper rojo

Clasificación / Material:

Caja: NEMA 4X / IP66, acero inoxidable de calibre pesado

Plataforma: Hierro dulce, placa antiderrapante

Garantía:

Garantía limitada de dos años

Aprobaciones:

Measurement Canada AM-5892, clase de precisión III / IIIHD, 10

000d

NTEP CC 12-123, Exactitud Clase III / IIII, 10 000d

OIML R76 / 2006-NL1-12.48, T5692, TC8322 Precisión Clase III, 10

000d

Marcado CE

Marca UL

BASCULA DE PISO BS5

APPROVALS



Measurement
Canada
Approved



Hierro Dulce

41293.....	DH-500	31 in x 41 in x 4.5 in.....	500 lb (250 kg)	336 lb (152 kg)
41294.....	DH-1000	31 in x 41 in x 4.5 in.....	1,000 lb (500 kg)	356 lb (161 kg)
41295.....	DH-2000	31 in x 41 in x 4.5 in.....	2,000 lb (1,000 kg)	373 lb (169 kg)

Acero Inoxidable

41296.....	DH-500	31 in x 41 in x 4.5 in.....	500 lb (250 kg)	336 lb (152 kg)
41297.....	DH-1000	31 in x 41 in x 4.5 in.....	1,000 lb (500 kg)	356 lb (161 kg)
41298.....	DH-2000	31 in x 41 in x 4.5 in.....	2,000 lb (1,000 kg)	373 lb (169 kg)

