

plAtaforma para bascula HP-SS



- Diseño industrial para trabajo pesado
- Fabricada en acero al carbón o inoxidable 304
- Celda de carga aprobada Certificado NTEP IP69
- 20 pies de cable de celda de carga para entorno hostil
- Pedestal (opcional)
- Cubierta en placa lisa o antiderrapante robusta
- Cuatro ajustadores de nivel (Patas niveladoras)
- Seguro de sobrecarga en esquinas
- Nivel de burbuja (opcional)
- Cinco años de garantía en todas las partes

No. parte	Capacidad	Dimensiones (b x c x a)
77662.....	10 lb (5 kg).....	8 in x 8 in x 2.54 in (2.00 in*)
77663.....	12 lb (6 kg).....	10 in x 10 in x 3.00 in (2.18 in*)
77664.....	50 lb (25 kg).....	18 in x 18 in x 3.06 in (2.26 in*)
77665.....	100 lb (50 kg).....	24 in x 24 in x 2.54 in (2.00 in*)
77666.....	250 lb (125 kg).....	24 in x 24 in x 3.00 in (2.18 in*)
77667.....	500 lb (250 kg).....	24 in x 24 in x 3.06 in (2.26 in*)
77668.....	500 lb (250 kg).....	24 in x 24 in x 3.06 in (2.26 in*)
77669**	1,000 lb (500 kg).....	24 in x 24 in x 3.38 in (2.58 in*)
77670.....	500 lb (250 kg).....	30 in x 30 in x 3.06 in (2.26 in*)
77671**	1,000 lb (500 kg).....	36 in x 36 in x 3.38 in (2.58 in*)

