



BASCULA NET 100

CARACTERISTICAS.

Alta precisión, legibilidad 1/30000
Pantalla: LED de 1 pulgada
Mantenimiento de cero automático o manual
AC/DC fuente de alimentación
Apagado automático
Batería Recargable
Alarma de batería baja
Interfaz RS232 para la impresora
Cubierta de receptor de carga en acero inoxidable
Protección de sobrecarga del 100 % +
Ajustadores de nivel
Pedestal para soporte de indicador.



Indicador de peso NET 100 de un solo chip microprocesador y tecnología de alta precisión en la conversión A/D. Tiene base de acero inoxidable y es ampliamente aplicado en básculas de plataforma electrónica, de piso o banco y otros sistemas de pesaje estático que hasta con 6 celdas de carga.

ESPECIFICACIONES.

Clase de precisión	III, N-3000
A/d Conversión método	$\Delta\sigma$ método, 20bit
Sensibilidad de entrada	≥ 5 mv/e
Célula de carga de excitación	DC 5 V
Modo de conexión de células de carga	6 alambre
División	1/2/5/10/20/50
Pantalla	6 bits LED, 10 en
Especializada adaptar la fuente de alimentación	CA 110-220, 50Hz
Temperatura de trabajo	0 ~ 40 ° c, humedad relativa $\leq$ %
Almacenamiento Temperatura	-20 ~ 60 ° c, humedad relativa $\leq$ %