

BASCULA YP 200



CARACTERISTICAS .

- Alta precisión, legibilidad 1/30000
- Pantalla: LED de 0.8 pulgadas
- Mantenimiento de cero automático o manual
- AC/DC fuente de alimentación
- Apagado automático
- Batería Recargable
- Alarma de batería baja
- Interfaz RS232 para la impresora
- Plataforma en placa antiderrapante
- Protección de sobrecarga del 100 % +
- Ajustadores de nivel

Indicador de peso YP200 de un solo chip microprocesador y tecnología de alta precisión en la conversión A/D. Tiene base de acero inoxidable y es ampliamente aplicado en básculas de plataforma electrónica, de piso o banco y otros sistemas de pesaje estático que hasta con 6 celdas de carga.

Especificaciones .

Clase de precisión	III, N-3000
A/d Conversión método	$\Delta\sigma$ método, 20bit
Sensibilidad de entrada	≥ 5 mv/e
Célula de carga de excitación	DC 5 V
Modo de conexión de células de carga	6 alambre
División	1/2/5/10/20/50
Pantalla	6 bits LED, 10 en
Especializada adaptar la fuente de alimentación	CA 110-220, 50Hz
Temperatura de trabajo	0 ~ 40 ° c, humedad relativa \leq %
Almacenamiento Temperatura	-20 ~ 60 ° c, humedad relativa \leq %

Modelo	Capacidad	División	Medidas
B5YP	500 kg	100 g	91.5 x 91.5
B10YP	1000 kg	200 g	91.5 x 91.5
B10YP2	1000 kg	200 g	1.22 x 1.22
B20YP2	2000 kg	100 g	1.22 x 1.22
B50YP2	5000 kg	500 g	1.22 x 1.22
B20YP3	2000 kg	500 g	1.52 x 1.52
B50YP3	5000 kg	500 g	1.52 x 1.52